

FICHE TECHNIQUE

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE à purge

Réf : 464

- Utilisable pour eau chaude 80°C en continu et eau froide
- PN25
- Modèle avec presse étoupe





PHOTO NON CONTRACTUELLE

MATERIAUX:

- Matière corps : CW617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : acier chromé + revêtement plastique

Traitement de surface :

- Grenailage et nickelage avant usinage.



REF	PN	ØA	B	F	C	ØD	ØP	E	Poids en kg
464-8F	25	1/2"	10.5	12.5	52	14	1/4"	85	0.225
464-8G	25	3/4"	11	12.5	56	17	1/4"	94	0.284
464-8H	25	1"	12.5	14.5	65.5	22	1/4"	108	0.439
464-8I	20	1"1/4	12.5	14.5	75.5	30	1/4"	131	0.633
464-8J	20	1"1/2	13	15	85	37	1/4"	145	0.867
464-8K	20	2"	13.5	16	98.5	45	1/4"	165	1.365

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N°21 ACC LY 912 valable jusqu'au 7 juin 2026

Visa B.E.

Visa Qualité