

Lampe LED MR16 12V / 36° et 100°



L5GX27KG



L7GX27KG



L6GX3K 100B

L6GX3K 100DB



L5GX4KG



L7GX4KG



L6GX4K 100B

L6GX4K 100DB



LES + PRODUITS

- Finition glass et blanche
- 12 V
- Nécessite un driver 12 V référence LXT0/70



Référence	W	Culot	Lumens	Temp. Couleur	Finition	Angle	IRC	Durée de vie	Dimensions (mm)	UE	Carton
L5GX27KG	5	GU5.3	350 lm	2700 K	Glass	36°	80	25 000 h	50 x 50	I	6
L5GX4KG	5	GU5.3	350 lm	4000 K	Glass	36°	80	25 000 h	50 x 50	I	6
L7GX27KG	7	GU5.3	540 lm	2700 K	Glass	36°	80	25 000 h	50 x 50	I	6
L7GX4KG	7	GU5.3	540 lm	4000 K	Glass	36°	80	25 000 h	50 x 50	I	6
L6GX3K 100B	6	GU5.3	550 lm	3000 K	White	100°	80	25 000 h	50 x 52	I	6
L6GX4K 100B	6	GU5.3	550 lm	4000 K	White	100°	80	25 000 h	50 x 52	I	6
L6GX3K 100DB 	6	GU5.3	570 lm	3000 K	White	100°	80	25 000 h	50 x 52	I	6
L6GX4K 100DB 	6	GU5.3	570 lm	4000 K	White	100°	80	25 000 h	50 x 52	I	6

 = version dimmable

Cliquez sur le produit et laissez-vous guider 

LUXNA

SOURCES LED • 15

SOURCES
LED

SOURCES
FLUO

LAMPES
À DÉCHARGE

ÉCLAIRAGE
TECHNIQUE

ÉCLAIRAGE
RÉSIDENTIEL

ÉCLAIRAGE
FONCTIONNEL

ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES ET
ALIMENTATIONS