

# IS 345

V3 KNX - rond - en saillie blanc  
 EAN 4007841 058272  
 Réf. 058272



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastré au plafond ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Angle de détection	Couloir, 360 °
Dimensions (Ø x H)	126 x 65 mm	Angle d'ouverture	45 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage électronique	Non
Variante	KNX - rond - en saillie blanc	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841058272	Portée radiale	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Applications	Extérieur, Intérieur	Zones de commutation	280 zones de commutation
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Coloris	blanc	Temporisation	5 s – 15 Min.
Couleur, RAL	9003	Fonction balisage	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Lieu d'installation	plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Montage	En saillie, Plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Indice de protection	IP54		

# IS 345

V3 KNX - rond - en saillie blanc  
 EAN 4007841 058272  
 Réf. 058272



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m

## Fonctions KNX


Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR

## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 5,00 m  
 Orange: sens de passage radial  
 Noir: sens de passage tangential

## Dessin dimensionnel

