

IK10

36 mm

CE

Ta
-20° +40°inox
316LIRC
> 90

IP 67

A+



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ IRC 90 - IP 67

0116CAR | 1 W - RGB 3 W



CARACTÉRISTIQUES

Encastré à LED 1W ou 3W RGB Full Color.

Bride en acier inoxydable.

Livré avec boîte d'encastrement en aluminium.

Nécessite la commande d'un convertisseur (voir ci-dessous)

UTILISATIONS

Jardin, contour de piscine, allée piétonne, voirie...

ACCESSOIRES

- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur (IP 40 - 350mA)
de 1W à 9W réf. 0026 | de 3 W à 12 W réf. 0021
- P.32** Bloc d'alimentation convertisseur étanche (IP 65 à IP 67 - 350mA)
de 1 W à 9 W réf. 0097 | de 9 W à 18 W réf. PLJ118
- P.32** Alimentation convertisseur Dimmable (IP40 - 350mA)
Variation DALI / 1-10V / variation de phase (TRIAC) / BP
TRIAC de 1 W à 9 W réf. PLKE106 | BP de 3 W à 12 W réf. 0042 |
DALI, 1-10V ou BP de 3 W à 28 W réf. MC30
- P.34** Bloc alimentation et contrôleur télécommande RGB (IP40 - 350mA)
de 1 W à 27 W réf. 0054 | télécommande réf. RUBCONT4 |
DMX réf. 0059 et réf. 0062



1W = 1 led / RGB = 3W (soit 3 led)

RÉF. 0116CAR

CABLAGE SÉRIE


RÉF. 0116CARRGB

CABLAGE SÉRIE

MODÈLE RGB FULLCOLOR / 400 LUMENS

AVANTAGES

- Alimentation déportable 100 m, câble sur mesure
- Inox 316L
- IP 67
- Toutes couleurs LED et RGB



COULEURS LED DISPONIBLES



VOIR DÉTAIL PAGE 2