




DOWNUNDER OUT

applique extérieure, rond, anthracite, LED, 4,5 W, 3000 K/4000 K, IP65

Une applique murale apparente, telle que la DOWNUNDER OUT, bénéficie d'une protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, mais aussi contre les dépôts de poussière. Sa classe de protection IP65 garantit son bon fonctionnement dans les environnements extérieurs. Chez SLV, nous travaillons d'arrache-pied pour produire les meilleurs luminaires, avec un seul objectif : votre satisfaction. C'est cette attitude et son exigence de qualité et de design qui font notre succès depuis près de 40 ans. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002868
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	150/160 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Profondeur	4.4 cm
Diamètre	14 cm
Poids net	0.43 kg
Poids brut	0.511 kg

Source Lumineuse

916443



Page du BIG WHITE

911