




OU395NW30

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66



Wand- of plafondarmatuur zowel voor binnen als buiten.
3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
Met anti-vandaal sleutel en schroeven.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC002892
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Zwart
Diameter	260 mm
Hoogte	81 mm
Netto gewicht	0,611 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Antivandaal
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

MINI TIMY

OU395NW30

MINI TIMY 12W 1450Lm 3000-4000K IP66

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	110 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2200-2700-3000K
Température de couleur réglable	
	1450 lm
	1080 lm
Armaturefficiëntie	90 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	12 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Gebruik voor binnen en buiten
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +35°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373354563
----------	---------------

