

Code EAN : 3660555011684

- Dérivateur 950 -2 150 MHz (ex S REP812)
- 8 entrées et 2 x 8 sorties
- Pertes dérivation :10 dB
- Pertes de passage : 3 dB
- Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 180 x 180 x 55

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleur
- Possibilité d'enficher le produit sur la gamme des commutateurs SCSC... universels

Utilisations :

- Installation collective satellite en commutation


Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8	Pertes (sortie 2)	-10 dB
Nombre de sorties	8	Passage téléalimentation par voie	400 mA
Type	Asymétrique	Dimensions (l x h x p)	180 x 180 x 55 mm
Pertes (sortie 1)	-3 dB		

Produits associés :

S CSC 9200/A

Amplificateur de tête cascadable 8 polarisations



S CSC 9208U

Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 8 sorties




S CSC 9212U

Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 12 sorties



S CSC 17208U

Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 8 sorties



S CSC 17212U

Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 12 sorties

