

Code EAN : 3660555011677

- Répartiteur 950 -2 150 MHz
- 8 entrées et 2 x 8 sorties
- Pertes de répartition : 5 dB
- Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)



Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 180 x 180 x 55

Avantages :

- Repérage des polarisations par code couleur
- Possibilité d'enficher le produit sur la gamme des commutateurs SCSC... universels

Utilisations :

- Installation collective satellite en commutation

Principales caractéristiques techniques :

Nombres entrées	8	Pertes (sortie 2)	-5 dB
Nombre de sorties	2 x 8	Passage téléalimentation par voie	400 mA
Type	Symétrique	Dimensions (l x h x p)	180 x 180 x 55 mm
Pertes (sortie 1)	-5 dB		

Produits associés :

S DER 812

Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS



S CSC 404

Répartiteur symétrique 4 x 4 voies BIS .




S CSC 412

Répartiteur asymétrique 4 x 4 voies BIS.




A WD 021/A

Répartiteur 5 - 2.300 MHz 2 sorties spécial commutation



S PI 22

Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F.



se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel