



**UPTEC**  
JUST TECHNOLOGY  
**VIEW**

DÉSIGNATION

**UPTEC VIEW - PACK IP NVR 4CH WIFI, HDD1T,  
CÂBLES, 4 BULLETS 3.6MM WIFI**

RÉFÉRENCE

**6950118**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ENREGISTREUR

<b>Technologies acceptées</b>	IP - WIFI - Onvif
<b>Système d'exploitation</b>	LINUX embarqué
<b>Processeur principal</b>	Hisicon HI3536D
<b>Compression vidéo</b>	H265+
<b>Affichage, interface</b>	VGA(1080p), HDMI(1080P), simultané
<b>Pré-visualisation</b>	1/4
<b>Entrée vidéo (IP)</b>	4*1080P/8*960P
<b>Capacité de décodage</b>	4*1080P
<b>Qualité de lecture</b>	1080P
<b>Mode d'enregistrement</b>	Manuel, alarme, horaire, détection de mouvement

<b>Mode de recherche</b>	Calendrier, voie, heure, évènement
<b>Détection de mouvement</b>	Support (dépend de la caméra)
<b>Compression audio</b>	G.711A
<b>Lecture</b>	4*1080P
<b>Stockage vidéo</b>	disque dur, réseau
<b>Mode de sauvegarde</b>	Réseau, disque dur USB, graveur USB, graveur SATA
<b>Supervision</b>	Web, VMS, APP iPhone Andoid, P2P DNS.

## INTERFACE

<b>Sortie vidéo</b>	1ch VGA, 1ch HDMI
<b>Audio I/O</b>	1/1
<b>Alarme I/O</b>	0/0
<b>Réseau, interface</b>	RJ45 10M / 100M auto-adaptable (x1)
<b>Alimentation</b>	Prise jack 12V

<b>USB</b>	2 x USB 2.0 ports
<b>HDD</b>	1T (max 8T)
<b>Connexion sans fil</b>	Wi-Fi intégré
<b>Dimensions</b>	260 x 240 x 45mm
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température : 0° à +55° C , Humidité : 10%-90% , Atmosphère : 86 à 106 kpa

## CAMERA

<b>Format</b>	IP - WIFI - Onvif
<b>Capteur d'image</b>	SC2135
<b>Pixels efficaces</b>	2MP(1920*1080)
<b>Pixels (sortie)</b>	1080P@15fps 720P@25fps
<b>Système de signal</b>	PAL/NTSC
<b>Eclairage mini</b>	Couleur : 0.01 Lux @(F1.8,AGC ON) Blanc et Noir : 0.005Lux @(F1.8,AGC ON) 0 Lux avec IR
<b>Balance des blancs</b>	Auto/ ATW/ Manuel
<b>AGC</b>	Auto/Manuel
<b>S/N ratio</b>	≥ 55dB
<b>BLC</b>	Auto/Manual

<b>Shutter</b>	1/1s-1/100000s
<b>Jour / Nuit</b>	Dual ICR
<b>Zoom optique</b>	Non
<b>Masque privatif</b>	4 zones
<b>OSD</b>	Oui
<b>POE</b>	Non
<b>Objectif focale</b>	3.6 mm
<b>Angle de vue</b>	78°
<b>Portée IR max</b>	25m
<b>IR LEDs</b>	3 PCS array led
<b>Indice de protection contre les infiltrations</b>	IP66

## INTERFACE

<b>RJ45</b>	Auto-adaptation RJ45 10M / 100M (1x)
<b>SMA</b>	Antenne wifi
<b>Entrée audio</b>	Non
<b>Alimentation</b>	Prise Jack 12V
<b>Dimensions</b>	65 x 65 x 170mm

## ACCESSOIRES

<b>Alimentation pour caméra</b>	12V 1A (x4)
<b>Alimentation pour enregistreur</b>	12V 2.5A (x1)
<b>HDD</b>	1 To inclus