

Fiche technique

Goulottes d'appareillage CL 55, largeur de goulotte 130

N° de réf. 6132916



Goulotte d'appareillage CLIDI pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.

Montage mural direct grâce au fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts. Goulotte d'appareillage avec fond perforé pour le montage mural direct.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6132916
Type	CL 13055 blc
Désignation 1	Goulotte
Désignation 2	CLIDI 130x55 9010
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	12 m
Poids	148,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	55,00 mm
Hauteur	2,00 mm
Nombre de parties supérieures	2
Nombre de séparateurs enfichables	2
Forme de construction rectangulaire	☒
Sans halogène	☐
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	☒
Section utile	5.950,00 mm ²
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	☒
Film de protection	☐
Symétrique	☐