




## LR2991 IP65 24V

### Ruban LED monochrome



PHOTO NON CONTRACTUELLE



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,7mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	62g/m
LONGUEUR MAXIMALE	15m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	4mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR2991-24-5BL24</b> ENG0100100000078	5m	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24-5BL27</b> ENG0100100000079	5m	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24-5BL30</b> ENG0100100000080	5m	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
<b>LR2991-24-5BL40</b> ENG0100100000081	5m	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
<b>LR2991-24-5BL60</b> ENG0100100000082	5m	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G
<b>LR2991-24-10BL24</b> ENG0100100000070	10m	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24-10BL27</b> ENG0100100000071	10m	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24-10BL30</b> ENG0100100000072	10m	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
<b>LR2991-24-10BL40</b> ENG0100100000073	10m	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
<b>LR2991-24-10BL60</b> ENG0100100000074	10m	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G
<b>LR2991-24-15BL30</b> ENG0100100000075	15m	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
<b>LR2991-24-15BL40</b> ENG0100100000076	15m	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
<b>LR2991-24-15BL60</b> ENG0100100000077	15m	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G
<b>LR2991-24SPBL24</b> ENG0110100000047	Sur mesure	2400 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24SPBL27</b> ENG0110100000048	Sur mesure	2700 °K	720lm/m	≥60Lm/W	G
<b>LR2991-24SPBL30</b> ENG0110100000049	Sur mesure	3000 °K	750lm/m	≥62Lm/W	G
<b>LR2991-24SPBL40</b> ENG0110100000050	Sur mesure	4000 °K	790lm/m	≥65Lm/W	G
<b>LR2991-24SPBL60</b> ENG0110100000051	Sur mesure	6000 °K	880lm/m	≥73Lm/W	G