



AirZing PRO 5040 UV-C 36W HNS

Numéro d'article: 143508

OSRAM AirZing 5040 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection HNS 36W (14-15W UVC 253.7nm) Corps résistant aux UV avec détecteur de mouvement IR de sécurité et temporisation avant allumage de 30s

L'AirZing™ Pro est développée pour éliminer les micro-organismes tels que les virus et bactéries, en utilisant l'intensité du rayonnement UV-C. La source HNS UV-C émet un rayonnement à ondes courtes (253,7nm) qui élimine les virus et permet donc de désinfecter des locaux et/ou des surfaces. Les domaines d'applications sont les hôpitaux, laboratoires et centres médicaux qui ont des zones aseptisées, l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, mais aussi les bureaux et les espaces publics. Les matériaux utilisés sont résistants aux rayons UV. La réglette est équipée d'un détecteur infrarouge de sécurité, qui garantit que le système s'éteint si des personnes ou des animaux pénètrent dans l'espace traité. Elle dispose d'une temporisation à l'allumage de 30 secondes, afin que vous puissiez quitter la pièce en toute sécurité dès que la réglette est mise sous tension. Une surexposition directe à l'intensité des rayons UV-C peut endommager la peau et les yeux. Garantie: 3 ans. Sans ozone.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Réglette fluorescente
Nom	AirZing PRO 5040 UV-C 36W HNS
Marque	OSRAM
Série de produits	AirZing UV-C
Type de produit	Pro

Attributs de classification

Longueur [mm]	1363
Source lumineuse	Lampe UV-C
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	G13
Adapté à la puissance de la lampe [W]	36 - 36
Matériau	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Type de tension	CA
Tension nominale [V]	220 - 240
Appareil	Ballast électronique
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Sans
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	9000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	I
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Encastré dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	550 °C - 30 s
Avec commutateur	Non

Avec détecteur de mouvement	Oui
Puissance du système [W]	40
Couleur de la lumière	Autre
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	54
Hauteur/profondeur [mm]	78
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	2.5
Type de raccordement	Autre
Raccordement électrique avec système de prise	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
With lamp protection basket	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
Régulable	Non
Variation DALI-2	Non
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Résistance aux chocs	IK02
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non
Section de conducteur connectable [mm²]	0.5 - 2.5

Produits similaires



143507

AirZing PRO 5030 UV-C 30W
HNS

Accessoires complémentaires



FT036GERM/01

TL 36W G13 26X1200 Germicide
TUV36W