

**AMX-C****Système de mélange automatique de résine**

avec mélangeur statique

Cartouche de résine PUR bi-composants pour l'encapsulation rapide de connexions dans des boîtes de raccordement et de dérivation ainsi que dans des boîtes de jonction avec de faibles volumes. En une seule opération et sans effort dans la préparation du mélange de résine. Pour câbles basse tension jusqu'à 1 kV. Idéal pour des endroits difficiles d'accès ou de faibles volumes.

Caractéristiques

- Mélange automatique et coulée en une seule opération
- Travail allégé, car les préparations manuelles telles que malaxage et pré-mélange sont inutiles
- Mélange sûr et automatique des composants de résine pendant le processus de compression
- Très bon comportement d'écoulement de la résine pour une application propre et un dosage précis
- Dosage individuel
- Cartouche refermable permettant une utilisation multiple
- Cartouche de résine utilisable avec des pistolets à cartouche standard
- Résistant aux terres alcalines
- Stabilisé contre les rayons UV
- Sans halogènes
- Respectueuse de l'environnement
- Aucune formation de fissures sous contraintes électriques
- Bonne adhésion sur tous les matériaux de câbles
- Aucune formation de fissures sous contraintes mécaniques
- Faible exothermie

Application/Compatibilité

- Intérieur
- Extérieur
- Milieu souterrain
- Boîtes de raccordement et de dérivation
- Boîtes de jonctions

Niveau de tension

- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Norme

- DIN VDE 0278-631-1

Durée de stockage/Conservation

- A température ambiante de 15 °C à 35 °C : 24 mois
- Information pour l'usage multiple :
Nettoyer l'ouverture de la cartouche et le bouchon après chaque utilisation.
Changer le mélangeur statique.

**Volume de livraison**

Cartouche de résine PUR bi-composants, mélangeur statique

Indication : Mélangeurs statiques livrables séparément ou dans le set de nettoyage pour AMX (mélangeur statique, lingette nettoyante, gants).

Accessoire en option : Pistolet à cartouche AMX-HPT 310 (voir Accessoires)

Type	Contenu ml	No.-Art.
AMX-C265-EGK	265	292688
AMX-C1200-EGK	1200	249007
Mélangeur statique		248494
Set de nettoyage pour AMX		250181

Données techniques	Valeur
Densité	1,11 g/cm ³
Dureté	50 Shore D
Résistance à la traction	13 N/mm ²
Allongement à la rupture	60 %
Viscosité (20 °C)	1700 mPa x s
Température d'utilisation permanente	de -40 °C à 105 °C