



PROJECTEUR LED SLIM



- Projecteur LED résidentiel
- Corps en aluminium
- Equipé d'un câble 0.5m HO5RN-F 3G1.0m²
- Version avec ou sans détecteur IR
- Piquet de jardin en accessoire
- Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Références	Désignation	Dimensions (L x H x P) en mm	Poids (kg)	U.E	Carton
LXPS10W3K	PROJECTEUR LED SLIM	114 x 114 x 52	0,31	1	20
LXPS10W3KIR	PROJECTEUR LED SLIM DET. IR	114 x 164 x 71	0,33	1	20
LXPS20W3K	PROJECTEUR LED SLIM	129 x 121 x 54	0,33	1	20
LXPS20W3KIR	PROJECTEUR LED SLIM DET. IR	129 x 176 x 72	0,38	1	20
LXPS30W3K	PROJECTEUR LED SLIM	144 x 132 x 53	0,41	1	10
LXPS30W3KIR	PROJECTEUR LED SLIM DET. IR	144 x 188 x 71	0,48	1	10

Références	W	Lumens	lm/W	Temp. Couleur	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.	Durée de vie	L.B.	Garantie
LXPS10W3K	10	750	75	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans
LXPS10W3KIR	10	750	75	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans
LXPS20W3K	20	1500	75	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans
LXPS20W3KIR	20	1500	75	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans
LXPS30W3K	30	2300	77	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans
LXPS30W3KIR	30	2300	77	3000°K	120°	80	I	65	05	650°C	20 000h	L70B50	3 ans

Références	Désignation
LXPSP	PIQUET JARDIN POUR PROJECTEUR LED SLIM