

 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison

A+ 



2 ANS
GARANTIE
TOUT
COMPRIS*

Le chauffe-eau
thermodynamique
de pointe au service
de l'efficacité énergétique

Nuos
Plus Wifi

NUOS PLUS WIFI - Le chauffe-eau thermodynamique de pointe au service de l'efficacité énergétique

3 ANS
COMPRESSEUR
GARANTIE

3 - 6
PERSONNES

5 ANS
CUVE
GARANTIE

2 ANS
PIÈCES
GARANTIE

2 ANS
GARANTIE
TOUT COMPRIS*

TAILLE COMPACTE

FONCTION PHOTOVOLTAÏQUE



ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- / 80% d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique
- / Etiquette énergétique A+ pour valoriser votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique
- / Retour sur investissement entre 1 an et demi et 3 ans* en cas de remplacement d'un chauffe-eau électrique classique



GAIN DE PLACE

- / Conception monobloc pour s'intégrer facilement dans un espace réduit (60 x 60 cm au sol)
- / Installation sur gaine ou air ambiant



FIABLE ET DURABLE

- / Double protection anticorrosion et anticalcaire



INTÉGRATION SOLAIRE

- / Compatible avec une installation photovoltaïque.



ARISTON NET

PILOTABLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION ARISTON NET

- / Depuis un smartphone, permet d'allumer ou d'éteindre le chauffe-eau à distance, de choisir son mode de fonctionnement, sa programmation, et de maîtriser la dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.

3 - 6
PERSONNES

IDÉAL POUR UN FOYER JUSQU'À 6 PERSONNES



EN CAS DE SOUCIS SUR VOTRE CHAUFFE-EAU, ARISTON S'ENGAGE PENDANT DEUX ANS À PRENDRE EN CHARGE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR LE DIAGNOSTIC ET LA RÉPARATION DE VOTRE APPAREIL (PIÈCE, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT).

	NUOS PLUS WiFi 200	NUOS PLUS WiFi 250
CONFORT		
Capacité	200L	250L
Type de résistance	Stéatite pour une meilleure protection anticalcaire	
Puissance acoustique	55 dB(A)	
ECONOMIES		
Plage de fonctionnement (min/max)	-10°C / +42°C	
COP nominal @+7	3,1	3,35
Classe d'efficacité énergétique	A+	
Aides financières	✓	✓
INTÉGRATION		
Installation	Au sol	
Dimensions (H x L x P)	1736x600x680 mm	1997x600x680 mm
Poids	90 kg	95 kg

