






SPOT ENCASTRE LED COSY



- Spot encastré LED architectural
- Design anti éblouissement
- UGR<16 version noir et UGR<19 version blanc
- Multi CCT : 2700°k / 3000°k / 4000°k
- Corps polycarbonate et aluminium
- Diffuseur PMMA et aluminium
- Driver intégré
- Dimmable début et fin de phase (TRIAC)
- Compatible BBC avec étanchéité à l'air
- Boitier de connexions rapides avec repiquage PNT
- T° de fonctionnement : -20°c à +40°c
- Couleur blanc mat et noir mat
- PF > 0,5
- Recouvrable par isolant déroulé avec accessoire référence SPOTISOL



Références	Désignation	Dimensions (H x Ø)	Poids (kg)	Diam. Perçage	U.E	Carton
LXSR6WCCTB	Spot encastré LED COSY	79 x 81 mm	0,16	68 à 73 mm	1	60
LXSR6WCCTN	Spot encastré LED COSY	79 x 81 mm	0,16	68 à 73 mm	1	60

Références	W	2700°K	3000°K	4000°K	RG	UGR	Angle	IRC	Classe	IP	Fil incan.	Durée de vie	L.B..	Garantie
LXSR6WCCTB	6	480 lm	550 lm	540 lm	1	19	60°	80	2	44	650°	30 000h	L70B20	3 ans
LXSR6WCCTN	6	430 lm	480 lm	470 lm	1	16	60°	80	2	44	650°	30 000h	L70B20	3 ans