

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
- Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
- Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
- Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
- Pré-perçée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
- Moniteur vidéo mains-libres couleur G ART 4 H/XLITE 4.3"
- Alimentation standard G2P
- Dimensions moniteur (H x L x P) : 154 x 110 x 15 mm



**x 5**



G2+



**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 293 x 180 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 278 x 162 x 57

**Notice**



**Avantages :**

- Une seule référence pour une installation collective complète
- Platine de rue pré-câblée
- Moniteurs vidéo pré-programmés
- Conforme Loi Handicap
- Système BUS 2 fils

**Utilisations :**

- Petits collectifs résidentiels G2P

**Produits associés :**

**G ART 4 H/LITE**

Moniteur avec écran 4.3" mains-libres Blanc (Boucle Magnétique)



**G MAC/ART**

Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)



**U ACV 206**

Visière alu pour platines UHR2006, UHRCL2006, GTV62/206



**U AP 2006**

Boîtier saillie avec visière alu UHR2006, UHRCL2006, GTV62/206



**T CV 24/UNI**

Gâche universelle à larder à émission 12 Vcc/Vca à mémoire (Tête alu courte)

