WJA100B

Prise de courant 2P+T ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A

Tension	
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Matière	
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité

Dimensions	
Hauteur	77 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage	
Montage sur	En saillie

Connectivité	
Type de montage	Fixation par encliquetage

Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Capacité	
Nombre de modules	2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts--circuits