


DO48730

DAX RD-230 6W 850Lm 100° IP65 DIM



4 in 1 vaste ronde inbouwspot.
2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Dimbaar.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	85 mm
Hoogte	61 mm
Netto gewicht	0,15 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO48730

DAX RD-230 6W 850Lm 100° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	100 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	850 lm
	600 lm 675 lm 680 lm
Armaturefficiëntie	112,5 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 30

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	6 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer
Harmonische vervorming (THD)	40
Vermogensfactor λ	0,85

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +25°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373360342
----------	---------------

