

**2708W/A****POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS1**

Poste audio série Mini avec combiné pour systèmes audio Simplebus 1. Comprend un bouton ouvre-porte, bouton pour les services supplémentaires tels que les appels vers le standard de conciergerie..., réglage du volume d'appel, mode Silence (Coupure sonnerie) et entrée pour appel palier. Le combiné s'emboîte correctement sur la base d'appui grâce à des aimants invisible. Possibilité d'acheter séparément la carte supplémentaire art. 2735 pour disposer d'un bouton supplémentaire avec contacts secs et de la répétition d'appel.

AWARDSDESIGN
MILANO



2708W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS1

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	103
Profondeur (mm)	28
Couleur du produit	Blanc RAL9003
Matériaux de construction	ABS
Poids du produit (g)	300
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷28VDC
Absorption maximale (W)	0.6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy)
Bornes	L L CFP CFP
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Oui
-----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
------------------------------------	---------



2708W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS1

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Absorption en appel (mA)	25
Absorption en communication (mA)	20
Absorption maximum de courant (mA)	25
Consommation minimale (mA)	1
Audio Simplebus 1	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Commande actionneur	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Système audio Simplebus 1	Oui
Sortie pour la répétition d'appel	Oui

**2708W/A****POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS1****ACCESSOIRES****2711W PLATINE D'ADAPTATION POSTE AUDIO MINI HS**

Plaque de recouvrement pour mini appareil audio avec klaxon. Le montage de cette plaque derrière l'appareil couvre le trou de l'ancien appareil. Fabriquée en plastique blanc.

**2735 Carte répét. appel+bouton poste audio Mini HS**

Carte supplémentaire pour postes audio art. 2708W/A et 2738W/A permettant de disposer de la répétition d'appel et d'un bouton supplémentaire avec contacts libres. Câble de connexion à la carte principale et vis de fixation compris.

**2720W SUPPORT POUR PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS. SÉRIE MINI**

Support en saillie pour le passage de câbles extérieurs du poste intérieur Mini audio avec combiné.

**2742W BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ**

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.