

**2738W/A****POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2**

Poste audio série Mini avec combiné pour systèmes audio Simplebus 2. Comprend un bouton ouvre-porte, bouton pour les services supplémentaires tels que les appels vers le standard de conciergerie, réglage du volume d'appel, mode Silence (Coupure sonnerie) et entrée pour appel palier. Le combiné s'emboîte correctement sur la base d'appui grâce à des aimants invisible. Possibilité d'acheter séparément la carte supplémentaire art. 2735 pour disposer d'un bouton supplémentaire avec contacts secs et de la répétition d'appel. Fourni avec borne art. 1214/2C.

AWARDSDESIGN
MILANO



2738W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2

REMARQUES

Remarques	Le terminal de dérivation art. 1214/2C n'est pas fourni avec l'interphone présent dans les kits
-----------	---

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	190
Largeur (mm)	103
Profondeur (mm)	28
Matériaux de construction	ABS
Poids du produit (g)	300
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22÷35VDC
Absorption maximale (W)	0.8



2738W/A

POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons de service	Ouvre-porte
Bornes	L L CFP CFP
Nombre d'entrées (n°)	1

RÉGLAGES

Volume de la sonnerie	Oui
-----------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ


Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Classe environnementale	III
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Absorption en appel (mA)	25
Absorption en communication (mA)	20
Absorption maximum de courant (mA)	25
Consommation minimale (mA)	1
Appell au standard de conciergerie	Oui
Commande actionneur	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui

**2738W/A****POSTE AUDIO MINI AVEC COMBINE SIMPLEBUS2****ACCESSOIRES****2711W PLATINE D'ADAPTATION POSTE AUDIO MINI HS**

Plaque de recouvrement pour mini appareil audio avec klaxon. Le montage de cette plaque derrière l'appareil couvre le trou de l'ancien appareil. Fabriquée en plastique blanc.

**2735 Carte répét. appel+bouton poste audio Mini HS**

Carte supplémentaire pour postes audio art. 2708W/A et 2738W/A permettant de disposer de la répétition d'appel et d'un bouton supplémentaire avec contacts libres. Câble de connexion à la carte principale et vis de fixation compris.

**2720W SUPPORT POUR PASSAGE CÂBLES EXTÉRIEURS. SÉRIE MINI**

Support en saillie pour le passage de câbles extérieurs du poste intérieur Mini audio avec combiné.

**2742W BASE DE TABLE POUR POSTES AUDIO MINI AVEC COMBINÉ**

Base de table permettant de transformer les postes intérieurs Mini audio avec combiné en modèle de table. Elle est équipée de 1.5 m de câble et d'une borne de raccordement.