

ARTICLES DE SUSPENSION ET D'ASSEMBLAGE

Supports de climatisation Sol caoutchouc



Supports de climatisation

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge max (par paire)	Cdt
702220	250mm	90mm	160mm	200kg	2
702221	450mm	90mm	160mm	400kg	2
702222	600mm	90mm	160mm	500kg	2

► **Avantages :**

Installation simple et rapide

► **Matériau résistant :**

Matière caoutchouc SBR vulcanisé
Profilé aluminium

► **Composition :**

- Vis de fixation

support clim

Supports de climatisation Sol PVC



EMBOUT

Supports de climatisation

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Charge max (par paire)	Cdt
702201	400mm	80mm	95mm	400kg	2

► **Avantages :**

Installation simple et rapide
PVC blanc RAL 9010
Matériau anti-UV

► **Composition :**

- Vis de fixation (M8)
- Bande autocollante stabilisant l'unité extérieure



Supports de climatisation Mural métal



installation simple



Matière
**ACIER
ZINGUÉ**

Supports de climatisation

Réf.	Profondeur	Hauteur	Longueur	Charge Max	Epaisseur tôle	Cdt
702251	450mm	375mm	780mm	150kg	1.5mm	1
702252	550mm	375mm	780mm	160kg	2mm	1

► **Avantages :**

- Installation simple et rapide : pré-montée
- Sur les bras horizontaux, le positionnement des passages de fixation de l'unité extérieure est réglable (s'adapte à l'empâtement du groupe frigorifique)
- Niveau à bulle fourni (réf. 702251)
- Butées réglables à l'arrière pour compenser les défauts du mur
- Peinture époxy blanc RAL 9002

«PENSEZ - Y» Kit
scellement chimique
réf.63512 p175

KIT FIXATION ANTIVIBRATION CLIMATISATION

Qté.	Réf	Ø perçage
4	702250	18

► **Utilisation :** Pour une fixation isophonique dans le béton, la brique pleine et alvéolée, et le bois

► **Avantages :**

Découplage des bruits solidiens déjà intégré dans le goujon
Gain de place entre le mur et l'appareil à fixer
Atténuation acoustique jusqu'à 16 dB(A)
Utilisable avec tous les types de vis à bois, tels que patte à vis et goujons
Elimination des ponts phoniques grâce à la collerette
Excellent guidage des vis
Idéal pour les chaudières murales