

MANCHONS D'ÉTANCHÉITÉ UNIVERSELS

Assurer l'étanchéité des éléments traversant le pare-vapeur



Le Manchon d'étanchéité universel Ubbink assure l'étanchéité des traversées (câbles, tubes ronds, gaines de ventilation...).

Il permet une étanchéité rapide et durable des éléments traversant le pare-vapeur (câbles, tubes ronds, gaines de ventilation...). Universel, il s'adapte à tous les diamètres des pénétrations (de Ø 7 à 400 mm).


Matériaux

Le manchon d'étanchéité est en tissu EPDM flexible pré-perforé d'épaisseur 1,2 mm. L'adhésif acrylique au pourtour permet une application simple et rapide.

Caractéristiques techniques

Manchons d'étanchéité universels	
Adhésif acrylique	
Support	Papier Siliconé
Grammage	260 g/m ²
Épaisseur	330 – 350 µm
Résistance au pelage	30 N / 25 mm
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Tissu EPDM	
Dureté	67° shore A
Résistance à la traction	9,4 MPa
Résistance à la déchirure au clou	55 KN /m
Allongement à la déchirure	430%
Résistance à la température	-45°C à +130°C
Valeur Sd	60 m

Manchons d'étanchéité disponibles



Visionnez la vidéo tuto de mise en œuvre disponible sur notre chaîne Youtube en scannant ce QR Code