

Lampe solaire

XSolar SOL-O HN

anthracite
EAN 4007841 065935
Réf. 065935



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



long life LED 25.000
h



energy saving



CE

Description du fonctionnement

Un éclairage sans dépenser un centime. Le luminaire solaire éclaire vos numéros de maison sans fil et gratuitement - uniquement grâce à l'énergie solaire. Il se met automatiquement en marche au crépuscule. Équipé de la commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et de batteries au lithium-phosphate de fer puissantes, ce modèle fournit un éclairage fiable. 365 jours par an. Avec balisage, allumage en douceur et éclairage en soirée (4 h). Plaquette numéros de maisons autocollants comprise.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 183 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065935
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Oui
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Hauteur de montage max.	2,50 m
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux mesure (360°)	7 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 lx
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Puissance	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2025

Page 1 de 2

Lampe solaire

XSolar SOL-0 HN

anthracite

EAN 4007841 065935

Réf. 065935



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh

Akku-Ladung	à partir de 0°
Akku-Funktion	à partir de -20
Catégorie de produits	Lampe solaire

Dessin dimensionnel

