

Siemens
EcoTech



Module LED avec LED intégrée 24 V CA / CC vert, borne à vis, pour fixation sur plaque frontale, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un



nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Module LED
désignation type de produit	3SU1
Caractéristiques techniques générales	
constituant du produit	
• diode	Oui
• transformateur de lampe	Non
• lampe	Oui
• résistance série	Non
tension d'isolement valeur assignée	320 V
degré de pollution	3
type de tension de la tension d'emploi	AC/DC
• pour l'actionnement	CA/CC
tension de tenue aux chocs valeur assignée	4 kV
courant absorbé max.	25 mA
degré de protection IP	
• du boîtier	IP40
• de la borne de raccordement	IP20
tenue aux chocs	
• selon IEC 60068-2-27	demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations	
• selon IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373	catégorie 1, classe B
durée de fonctionnement typique	100 000 h
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	P
Directive RoHS (date)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
Poids	8 g
tension d'emploi 1	
• pour CA	
— pour 50 Hz valeur assignée	24 V
— pour 60 Hz valeur assignée	24 V
• pour CC valeur assignée	24 V
tolérance positive relative de la tension d'emploi	20 %
tolérance négative relative de la tension d'emploi	20 %

Circuit de commande/ Commande		
courant d'appel max.	2 A	
Raccordements/ Bornes		
version du raccordement électrique	borne à vis	
type de sections raccordables	• âme massive avec embouts2x (0,5 ... 0,75 mm²) • âme massive sans traitement de l'embout2x (1,0 ... 1,5 mm²) • âme souple avec embouts2x (0,5 ... 1,5 mm²) • âme souple sans traitement de l'embout2x (1,0 ... 1,5 mm²) • pour câbles AWG2x (18 ... 14)	
section de conducteur raccordable âme souple avec embouts	0,5 ... 1,5 mm²	
couple de serrage pour bornes à vis	0,8 ... 0,9 N·m	
Source de lumière		
type de lampe	LED	
couleur de la lampe	vert	
intensité lumineuse	900 ... 1 400 mcd	
ATEX		
certificat d'aptitude	• ATEXNon • IECEXNon	
Conditions ambiantes		
température ambiante	• en service-25 ... +70 °C • à l'entreposage-40 ... +80 °C	
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)	
Environmental footprint		
déclaration environnementale de produit(EPD)	Oui	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] total	0,787 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] pendant la fabrication	0,566 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] en service	0,235 kg	
potentiel d'effet de serre [CO2 eq] selon End of Life	-0,015 kg	
profil écologique Siemens (SEP)	Siemens EcoTech	
Montage/ fixation/ dimensions		
type de fixation	• des modules et accessoires	
hauteur	33,2 mm	
largeur	9,8 mm	
profondeur	29,4 mm	
Homologations Certificats		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
 EG-Konf.		 UL
	 RCM	Special Test Certificate
Test Certificates	Maritime application	other
Type Test Certificates/Test Report	 LRS	 PRS
	 RINA	
		Confirmation
Environment		
		 Environmental Conformations

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0>

Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1401-1BB40-1AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1401-1BB40-1AA0&lang=en





dernière modification :

02/04/2025 