

REF : 4030.6xxx

Câbles Haut-Parleurs plats - OFC



INFORMATIONS PRODUITS

Applications

- Câblage de tous types de systèmes de sonorisation
- Câblage en installations fixe et mobile
- Grande souplesse
- Hifi

Propriétés électriques

- Tension : **100 V**
- Tension de test : **> 2000 V**
- Résistance d'isolement à 20°C : **> 100 MΩ.km**
- Résistance de l'âme à 20°C :
 - 1.50 mm² : **13.30 Ω/km**
 - 2.00 mm² : **9.42 Ω/km**
 - 2.50 mm² : **7.98 Ω/km**

REF : 4030.6xxx

Câbles Haut-Parleurs plats - OFC

Caractéristiques



Température d'utilisation : Poste fixe : -30°C → +70°C
Poste mobile : -10°C → +70°C



Rayon de courbure minimum : 8 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Références

 REF.	 nxmm ²	 mm ext.	Gaine Extérieure	
4030.6150	1.50 mm ²	3.40 x 7.80	PVC Translucide	100 m
4030.6200	2.00 mm ²	3.50 x 8.00	PVC Translucide	100 m
4030.6250	2.50 mm ²	3.80 x 8.60	PVC Translucide	100 m