


Mosaic[™] Référence : 0 777 46LA

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)


Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME

Description	Blanc
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises- soleil orientables (BSO) Livrée avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	0 777 46LA


3. DIMENSIONS (mm)





Α	В	С
74	74	12

4. FONCTIONNEMENT



Montée sur l'appui haut :


- appui court monte jusqu'en haut,
- appui prolongé monte jusqu'au relâchement
- Mode BSO: appui long oriente les lamelles

Voyant LED

- utile lors de l'installation
- flash rouge à l'appui lorsque la batterie est faible.

Descente sur l'appui bas :

- appui court descend jusqu'en bas,
- appui prolongé descend jusqu'au relâchement
- Mode BSO : appui long oriente les lamelles



Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides/liquides : IP 20 sans plaque ni doigt

IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Doigt: PC

Couleur: Blanc RAL 9003

Sans halogène Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee :

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz Niveau de puissance : < 100 mW

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C Température de stockage : 0° C à + 45° C

Fiche technique : F02535FR/03 Mise à jour : 22/06/2022 Créée : 26/02/2018

MosaicTM Référence : 0 777 46LA

Mise à jour : 22/06/2022

Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes préimprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Fiche technique: F02535FR/03

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 777 46LA) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à

l'adresse suivante : www.legrandoc.com

Créée : 26/02/2018 **La legrand**

2/2