

dooxie™

Références: 6 000 83A - 6 001 83A

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises



1. USAGE

Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.

Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage. • Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.


- Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur du mobilier (mobile).

Peut être associé à 20 interrupteurs à option variation connectés ou prises connectées.

2. GAMME

Description	Blanc	Alu
Commande sans fil d'éclairage et de prise, pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée avec pile.	6 000 83A	6 001 83A
Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	0 000 63A	6 001 63A


3. DIMENSIONS (mm)






Α	В	С
73	73	12

4. FONCTIONNEMENT





Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04

Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme + support : PC Gris RAL 7016 chargé 10% fibre de verre

Couleur	Blanc RAL 9003	Aluminium	
Doigts	ABS	ABS peint	

Sans halogène Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz Niveau de puissance : < 100 mW Portée : 200 m en champ libre

10 m entre les produits en intérieur.

■5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : $+5^{\circ}$ C à $+45^{\circ}$ C Température de stockage : 0° C à $+45^{\circ}$ C

dooxie™

Références : 6 000 83A - 6 001 83A

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Fiche technique: F03391FR/01

Conforme aux normes d'installation et de fabrication. Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 83A - 6 001 83A) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : **www.legrandoc.com**

Créée: 02/06/2021 | legrand

Mise à jour : 22/12/2021

2/2