



OU47324

CURTIS PLUS 70W 8000Lm IP65



Projector voor buitenverlichting.
3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Lichtkap in polycarbonaat.
Geleverd met 0.50m kabel.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	260 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	189 mm
Netto gewicht	1,1 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	180°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

OU47324

CURTIS PLUS 70W 8000Lm IP65

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Mat/satijn kunststof
Angle de rayonnement	120 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000-5700K
Température de couleur réglable	
	8000 lm
	6435 lm 6115 lm
Armaturefficiëntie	91,93 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM6

ELEKTRISCH


Armatuur vermogen	70 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Automatisch klemmenblok	Geen
Omgevingstemperatuurbereik	-25°C ~ +45°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373362384
----------	---------------



3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.

Automatische geneugenfunctie: eens u de kleurtemperatuur hebt geselecteerd, moet u 15 seconden wachten voor u hem uitschakelt.