



OU47424

CURTIS SENSOR PLUS 15W 1700Lm IP54



Projector voor buitenverlichting.
3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Lichtkap in polycarbonaat.
Geleverd met 0.50m kabel.
Met richtbare 120° IR-detector, instelbaar detectiegebied tot max. 8 m.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Antraciet
Lengte	147 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	175 mm
Netto gewicht	0,382 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	180°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Met IR-bewegingsdetector
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

CURTIS SENSOR PLUS

OU47424

CURTIS SENSOR PLUS 15W 1700Lm IP54

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Mat/satijn kunststof
Angle de rayonnement	120 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000-5700K
Température de couleur réglable	
	1700 lm
	1340 lm
Armaturefficiëntie	89,33 lm/W
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM6

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	15 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Met IR-bewegingsdetector
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Automatisch klemmenblok	Geen
Omgevingstemperatuurbereik	-25°C ~ +45°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373362322
----------	---------------

A. 3000K, 4000K of 5000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur. Automatische geheugenfunctie : eens u de kleurtemperatuur hebt geselecteerd, moet u 15 seconden wachten voor u hem uitschakelt.

B. Mogelijkheid om het detectiebereik in te stellen, max 8M.

C. Mogelijkheid om de aanstekingsduur te regelen na detectie van