


TR39530

LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°



Projector voor accentverlichting.
Adapter voor Track III SURFACE-rail.
2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
Gebruik de glazen voor voeding met de kleurtemperatuur 3000K.
Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.

WEB

**ALGEMEEN**

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L80B10 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	71 mm
Hoogte	185 mm
Netto gewicht	0,71 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	90°
Rotatiehoek	350°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

LIMA 1 PLUS

TR39530

LIMA 1 PLUS 25W 3000Lm 40°

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	40 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	
	3000 lm
	2660 lm 2865 lm
Armaturefficiëntie	114,6 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 20

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	25 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
------------------------	---------------------------------

VERPAKKING

EAN-code	5411373364098
----------	---------------

