

CÂBLE DE RECHARGE T2 / T2

T2 32A 3P +N +T 5x6,0+1x0,5mm² 5m



FABRIQUÉ EN
EUROPE



Référence : T2C5M32A3P

Le cordon est le moyen par lequel la borne et le véhicule sont reliés et se compose d'une prise mobile pour le raccordement côté infrastructure, d'une prise mobile pour le côté véhicule, d'un câble de section et de polarité adéquates adapté à une utilisation mobile avec une résistance particulière aux conditions d'utilisation. Comparé au cas A (cordon attaché au véhicule) et au cas C (cordon attaché à la station) le cas B est le plus polyvalent car il est possible de réaliser la compatibilité entre les différentes normes présentes aujourd'hui dans le monde de l'international. Connexions.

DONNÉES TECHNIQUES

Descriptif synthétique	JEU DE CORDON
Degré de protection IP	IP44
Courant nominal	32A
Matériel	THERMOPLASTIQUE
Remarques	T2 32A 3P - T2 32A 3P
Norme VE	Type 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW
Prise EV	Type 2 3P+N+T 32A 400V~
Connecteur VE	Type 2 3P+N+T 32A 400V~
Section de câble	5x6,0+1x0,5mm ²
Longueur de câble	5m

Normes applicables :

EN 62196-1 (2014)

[Norme européenne] Fiches, prises de courant et coupleurs de véhicules. Charge conductive des véhicules électriques.

Partie 1 : Recharge des véhicules électriques jusqu'à 250 A ac et 400 A dc

EN 62196-2 (2017)

[Norme européenne] Fiches, prises de courant et coupleurs de véhicules. Charge conductive des véhicules électriques.

Partie 2 : Exigences d'interchangeabilité dimensionnelle pour les accessoires de broche ca et de tube de contact

EN 50620 (2017)

[Norme européenne] Câbles électriques - Câbles de charge pour véhicules électriques

DIRECTIVE BASSE TENSION 2014/35/UE

[Directives européennes] Directive basse tension