



# LPE LED SPHERIQUE E14 5W/4000K

Code : **20058**

IRC  
>80



## Caractéristiques techniques

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Type de source         | LED Filament SMD                      |
| Douille / Culot        | E14                                   |
| Puissance nominale     | 4.9 W                                 |
| Puissance absorbée     | 4.9 W                                 |
| Matières / Coloris     | verre polycarbonate (PC) blanc opaque |
| Tension / Fréquence    | 220-240 V - AC - 50/60 Hz             |
| Intensité              | 43 mA                                 |
| Facteur de puissance   | 0,50                                  |
| Variation              | NON                                   |
| Flux lumineux total    | 470 lm                                |
| Faisceau               | 240 °                                 |
| Température de couleur | 4000 K                                |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| IRC / Ra                    | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                |
| Classe énergétique          | classe F                            |
| Efficacité lumineuse        | 95.92 lm/W                          |
| Température d'utilisation   | -20 °C / +40 °C                     |
| Durée de vie moyenne        | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C         |
| Nbre de on/off              | 40000                               |
| Vitesse d'allumage (en sec) | 0,5                                 |
| Compatible minuterie        | OUI                                 |
| Compatible détection        | OUI                                 |
| Poids net                   | 36 gr                               |
| Mercure                     | 0 mg                                |
| Autres commentaires         | FLICKER FREE - pas de scintillement |