




REF : S340208

SCHNEIDER ELECTRIC

Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant- 6AX -Anthracite

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3606482163041

Cet interrupteur 2 touches 6 AX permet de commander la montée ; descente ; stop des volets roulants. Sa touche ergonomique et sa signalétique permet une utilisation simple et efficace. Il s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. S340208 se compose d'un mécanisme avec deux commande à bascule et d'un enjoliveur double gris anthracite. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition à acheter séparément. 3x2 bornes automatiques. Cache peinture de protection fourni. L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Les poussoirs de déconnexion sont ergonomiques et avec un code couleur pour une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Le cache peinture permet de protéger les mécanismes quand ils sont posés avant le passage du peintre. Il est transparent. en plastique PET recyclé et recyclable et permet l'installation du mécanisme sans démontage du cache. Les performances de ce produit S340208 répondent aux normes internationales et homologations telles que 2006/95/EEC. EN 60669-1. Ce produit est certifié Green Premium. l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	4.0
composition	Mécanisme seul
modèle	Autre
calibre/courant nominal assigné (In)	6.0 A
type de commande	Bascule/rocker
verrouillage électrique et mécanique	Oui
sans halogène	Oui
utilisation mécanique possible	Oui
utilisation électronique possible	Non
mode de pose	Encastré
couleur	Anthracite
matériau	Plastique
traitement de surface	Laqué / peint
type de montage	Encastré
traitement de la surface	Laqué / peint
type de fixation	Fixation avec vis
porte-étiquette	Non
qualité du matériau	Thermoplastique
adapté à la classe de protection (IP)	IP21
tension nominale	250.0 V
type de connexion	Borne automatique
 finition de la surface	Mat
nombre de modules (construction modulaire) -	
numéro RAL (équivalent)	7021.0
transparent	Non
nombre de touches	3.0
assemblage	Mécanisme seul
profondeur min. de la boîte d'encastrement	31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit	Non
possible support IFTTT	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
type de raccordement	Borne automatique
compatible IFTTT	Non