# FOXY 28W CCT 3000/4000K dimmable

Downlight pour éclairage directionnel

Code : **51410**






| 51410 | 4000K | 28W | 55° |
|---|---|---|---|
| h (m) | $E_{max}$ (lx) | d (m) | |
| 1 | 4008 | 1,04 | |
| 2 | 1002 | 2,08 | |
| 3 | 445 | 3,12 | |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20/65 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,97 |
| **Température de couleur** | CCT switch : 3000K / 4000K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 55 ° |
| **Flux lumineux total** | 3430 lm |

| | |
|---|---|
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | réflecteur aluminium à facettes |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 28 W / 28 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage fourni (séparé) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Efficacité lumineuse** | 123 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | OUI - variation par coupure de phase |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L80/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 350 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.<br>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil<br>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2<br>■ Commerce / Magasin |
| **Autres commentaires** | FLICKER FREE - pas de scintillement |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 52039 | ALIM.LED DALI 800MA P/FOXY 28W | |