
Blocs répartiteurs

BLOCS RÉPARTITEURS BIPOLAIRES


RÉFÉRENCES	Intensité nominale (A)	Pôles	Terminaux par barre		Dimensions (H x L x P)	Ui (V)	Ipk (kA)
			Entrée	Sortie			
48720	100	2	1 x ø9	5 x ø5,3 1 x ø7,5	50 x 50 x 94	500 VAC	20
48721	125	2	1 x ø9	11 x ø5,3 3 x ø7,5	50 x 50 x 166	500 VAC	20



BLOCS RÉPARTITEURS TÉTRAPOLAIRES

RÉFÉRENCES	Intensité nominale (A)	Pôles	Terminaux par barre		Dimensions (H x L x P)	Ui (V)	Ipk (kA)
			Entrée	Sortie			
48722	100	4	1 x ø9	7 x ø5,3 3 x ø7,5	50 x 90 x 147	500 VAC	20
48723	125	4	1 x ø9	11 x ø5,3 3 x ø7,5	50 x 90 x 182	500 VAC	20
48724	125	4	1 x ø9	5 x ø5,3 1 x ø7,5	50 x 90 x 109	500 VAC	20
48725	160	4	1 x ø11,5	8 x ø7 3 x ø8,5	50 x 90 x 170	600 VAC	22
48726	100	4	2 x ø8,5	4 x ø4,5 5 x ø5,5	50 x 90 x 101	500 VAC	20
48727	100	4	1 x ø8,5	3 x ø4,5 3 x ø5,5	50 x 90 x 65	500 VAC	20





BLOCS RÉPARTITEURS UNIPOLAIRES

RÉFÉRENCES	Intensité nominale (A)	Pôles	Terminaux par barre		Dimensions (H x L x P)	Ui (V)	Ipk (kA)
			Entrée	Sortie			
48728	125	1	1 x ø8,5 1 x ø10	6 x ø6,5	76 x 46 x 30	600 VAC	30
48729	160	1	1 x ø8,5 1 x ø12	6 x ø6,5	76 x 46 x 30	600 VAC	30



CARACTÉRISTIQUES

- Température ambiante maximale : 40 °C.
- Protection: Écran à couvercle transparent.
- Auto-extinguibles V0.
- Montage sur profilé DIN

TABLEAU D'ENTRÉES ET SORTIES DES BLOCS RÉPARTITEURS

	Entrée	Entrée	Entrée	Sortie	Sortie	Sortie	Sortie	Sortie	Sortie
Ø (mm)	8,5	9	11,5	4,5	5,3	5,5	7	7,5	8,5
Section sans terminal* (mm²)	10 - 25	10 - 35	10 - 50	1,5 - 4	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 16	10 - 25	10 - 25
Section avec embout (mm²)	10 - 25	10 - 16	10 - 50	0,75 - 4	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 16	6 - 16	10 - 25

* Câble rigide