

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones

Tybox 5300 ● réf. 6053082

— Bénéfices consommateurs

Posez le produit librement : prise de température optimale assurant confort et économies

Changez simplement le mode réversible et la température du thermostat
Pilotez et programmez à distance avec l'application ou l'assistant vocal grâce à la box connectée

— Fonctions

Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)

Indication de la température d'ambiance de la zone

Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR)

Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé...)

Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies



+ Installateur

Produit associé en usine pour une installation plus rapide

Paramétrage simplifié à partir de l'interface intuitive

Etalonnage de la sonde de température

Caractéristiques techniques

Récepteur Tybox 5300 (RF 6050+) (x1)

Mode de pose	à visser à coller en saillie	Type de bornier	à vis
Indice IP	44	Nombre d'entrées	alimentation=1
Type d'entrée	alimentation	Nombre de sorties	régulation=1
Type de sortie	régulation	Caractéristiques Sorties	régulation=Contact sec RTC
Information sur la sortie	régulation=5A max, 230V	Type d'alimentation	Secteur

Câble fourni	Oui	Longueur du câble fourni (m)	1.30
Type de câble	Câble souple 4x0.75 mm²	Lieu d'utilisation	Intérieur

Boîtier ambiance Tybox 5101 blanc (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 84 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 21	Mode de pose	en saillie à poser sur meuble à visser
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

Enrichir l'installation

- DO BL TYXAL+
- MDO BL TYXAL+
- RF 6450 RECEPT PAC
- TYDOM HOME
- TYDOM PRO
- TYWELL PRO GESTIONNAIRE