IN HOUSE LED
www.my-netelec.com



AVANTAGES PRODUITS

- Connecteur automatique
- Installations facile
- Sans scintillement

REF : SIPLCADREBN- SIPLCADREBC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- TYPE DE PROTECTION : IP20
- ANGLE DE FAISCEAU : 120°
- INDICE DE PROTECTION : IK02
- CLASSE : II
- Livré avec driver courant constant
- Recouvrable laine de verre, **sauf le driver** afin de garantir son refroidissement
- Dimmable : NON

DONNÉES ÉLECTRIQUES

- PUISSANCE NOMINALE : **30W**
- TENSION : 220-240V / 1A
- FACTEUR DE PUISSANCE : 0,9
- FRÉQUENCE DU RÉSEAU : 50/60Hz

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

- TEMPÉRATURE DE COULEUR : BC= 3000K° - BN= 4000K°
- FLUX LUMINEUX : 3000K°= 3150 Lm - 4000K°= 3150 Lm
- EFFICACITÉ LUMINEUSE : 105 Lm/W
- TEINTE DE COULEUR (DÉSIGNATION) : BN= Blanc lumière du jour - BC= Blanc chaud
- IRC : Supérieur ou égal à 80 - UGR : Inférieur ou égal à 23
- LED : Marque MLS - (300 pièces SMD2835)
- ANGLE DE RAYONNEMENT : 120°

DIMENSIONS ET POIDS - COULEURS ET MATÉRIAUX

- LONGUEUR : 595mm
- LARGEUR : 595mm
- HAUTEUR : 10mm
- PERÇAGE : 575 x 575mm (en montage sur place accessoire SIKP001)
- POIDS DU PRODUIT : 0,700Kg
- MATÉRIAUX DU CORPS : Aluminium + PC
- COULEUR DU PRODUIT : Blanc

TEMPÉRATURE D'UTILISATION - DURÉE DE VIE

- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -20°C / +45°C
- DURÉE DE VIE L70 @ 25°C : 30000 heures / **DRIVER** garantie 3 ans
- DURÉE DE VIE L80 @ 25°C : /
- DURÉE DE VIE L90 @ 25°C : /

CERTIFICATS ET NORMES

- UGR : inférieur à 23
- RISQUE PHOTO-BIOLOGIQUE (groupe de risque) : /
- Scintillement : non
- NORMES : CE , ROHS, EN 60598-2-1

DONNÉES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- ACCESSOIRES FOURNIS : x1 cable acier , filin de sécurité incendie
  x1 driver , équipé d'un connecteur automatique
- DONNÉES LOGISTIQUES :

  Conditionnement unitaire : x1 pièce / 0,700 Kg
  Conditionnement carton : x10 pièces - 655x620x300 / 7,60 Kg
- DONNÉES LOGISTIQUES 20 '' :

  Conditionnement carton : x500 cartons - 3000 pces - 28 CBM