



LN1032 IP68 24V PU RGB

Néonflex RGB



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	16mm
PUISSANCE MAXIMALE	10W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	15mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1032-24SPRGB-1A ENG0210300000088	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	1,Axiale
LN1032-24SPRGB-1B ENG0210300000089	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	1,Bas
LN1032-24SPRGB-1C ENG0210300000090	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	1,Côté
LN1032-24SPRGB-2A ENG0210300000091	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	2,Axiale
LN1032-24SPRGB-2B ENG0210300000092	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	2,Bas
LN1032-24SPRGB-2C ENG0210300000093	Sur mesure	RGB	RGB: 400lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-1 ENG0209904000018		Gris	Aluminium	
LN1030-2 ENG0209904000019		Gris	Aluminium	