



LN1036 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	16mm
HAUTEUR	15mm
SÉCABILITÉ	10cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
MATIÈRE	PU
POIDS	330g/m
PUISSANCE MAXIMALE	18W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1036-24DMXRGBW-1A ENG0210300000118	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Axiale
LN1036-24DMXRGBW-1B ENG0210300000119	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Bas
LN1036-24DMXRGBW-1C ENG0210300000120	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Côté
LN1036-24DMXRGBW-2A ENG0210300000121	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Axiale
LN1036-24DMXRGBW-2B ENG0210300000122	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Bas
LN1036-24DMXRGBW-2C ENG0210300000123	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-1 ENG0209904000018		Gris	Aluminium	
LN1030-2 ENG0209904000019		Gris	Aluminium	