



LN1043 IP68 24V PU RGBW

Néonflex RGBW



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	11mm
PUISSANCE MAXIMALE	13W/m
POIDS	290g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	20mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1043-24SPRGBBL27-1A ENG0210200000122	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Axiale
LN1043-24SPRGBBL27-1B ENG0210200000156	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Bas
LN1043-24SPRGBBL27-1C ENG0210200000190	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Côté
LN1043-24SPRGBBL27-2A ENG0210200000139	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Axiale
LN1043-24SPRGBBL27-2B ENG0210200000173	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Bas
LN1043-24SPRGBBL27-2C ENG0210200000207	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Côté
LN1043-24SPRGBBL40-1A ENG0210200000123	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Axiale
LN1043-24SPRGBBL40-1B ENG0210200000157	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Bas
LN1043-24SPRGBBL40-1C ENG0210200000191	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Côté
LN1043-24SPRGBBL40-2A ENG0210200000140	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Axiale
LN1043-24SPRGBBL40-2B ENG0210200000174	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Bas
LN1043-24SPRGBBL40-2C ENG0210200000208	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-1 ENG0209904000020		Gris	Aluminium	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-2 ENG0209904000021		Gris	Aluminium	