



LN1044 IP68 24V PU BLANC DMX

Néonflex monochrome DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	11mm
PUISSANCE MAXIMALE	13W/m
POIDS	290g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	20mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1044-24DMXBL30-1A ENG0210200000129	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	1,Axiale
LN1044-24DMXBL30-1B ENG0210200000163	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	1,Bas
LN1044-24DMXBL30-1C ENG0210200000197	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	1,Côté
LN1044-24DMXBL30-2A ENG0210200000146	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	2,Axiale
LN1044-24DMXBL30-2B ENG0210200000180	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	2,Bas
LN1044-24DMXBL30-2C ENG0210200000214	Sur mesure	3000 °K	450lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-1 ENG0209904000020		Gris	Aluminium	
LN1040-2 ENG0209904000021		Gris	Aluminium	