



LN1046 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques


LARGEUR	11mm
HAUTEUR	20mm
SÉCABILITÉ	10cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
MATIÈRE	PU
POIDS	290g/m
PUISSANCE MAXIMALE	18W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1046-24DMXRGBW-1A ENG0210200000126	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-1B ENG0210200000160	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Bas
LN1046-24DMXRGBW-1C ENG0210200000194	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	1,Côté
LN1046-24DMXRGBW-2A ENG0210200000143	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-2B ENG0210200000177	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Bas
LN1046-24DMXRGBW-2C ENG0210200000211	Sur mesure	RGBW: 600lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-1 ENG0209904000020		Gris	Aluminium	
LN1040-2 ENG0209904000021		Gris	Aluminium	