



LN1060 IP68 24V PU

Néonflex monochrome



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	10mm
PUISSANCE MAXIMALE	10W/m
POIDS	195g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>25cm
LONGUEUR MAXIMALE	7,5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	15mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1060-24SPBL27-1A ENG0210200000215	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	1,Axiale
LN1060-24SPBL27-1B ENG0210200000239	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	1,Bas
LN1060-24SPBL27-1C ENG0210200000263	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	1,Côté
LN1060-24SPBL27-2A ENG0210200000227	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	2,Axiale
LN1060-24SPBL27-2B ENG0210200000251	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	2,Bas
LN1060-24SPBL27-2C ENG0210200000275	Sur mesure	2700 °K	650lm/m	≥65Lm/W	2,Côté
LN1060-24SPBL30-1A ENG0210200000216	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Axiale
LN1060-24SPBL30-1B ENG0210200000240	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Bas
LN1060-24SPBL30-1C ENG0210200000264	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Côté
LN1060-24SPBL30-2A ENG0210200000228	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Axiale
LN1060-24SPBL30-2B ENG0210200000252	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Bas
LN1060-24SPBL30-2C ENG0210200000276	Sur mesure	3000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Côté
LN1060-24SPBL40-1A ENG0210200000217	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	1,Axiale
LN1060-24SPBL40-1B ENG0210200000241	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	1,Bas
LN1060-24SPBL40-1C ENG0210200000265	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	1,Côté
LN1060-24SPBL40-2A ENG0210200000229	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	2,Axiale
LN1060-24SPBL40-2B ENG0210200000253	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	2,Bas
LN1060-24SPBL40-2C ENG0210200000277	Sur mesure	4000 °K	750lm/m	≥75Lm/W	2,Côté



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1060-24SPBL60-1A ENG0210200000218	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Axiale
LN1060-24SPBL60-1B ENG0210200000242	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Bas
LN1060-24SPBL60-1C ENG0210200000266	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	1,Côté
LN1060-24SPBL60-2A ENG0210200000230	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Axiale
LN1060-24SPBL60-2B ENG0210200000254	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Bas
LN1060-24SPBL60-2C ENG0210200000278	Sur mesure	6000 °K	700lm/m	≥70Lm/W	2,Côté
LN1060-24SPROUGE-1A ENG0210200000219	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPROUGE-1B ENG0210200000243	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Bas
LN1060-24SPROUGE-1C ENG0210200000267	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPROUGE-2A ENG0210200000231	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Axiale
LN1060-24SPROUGE-2B ENG0210200000255	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPROUGE-2C ENG0210200000279	Sur mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Côté
LN1060-24SPVERT-1A ENG0210200000220	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPVERT-1B ENG0210200000244	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Bas
LN1060-24SPVERT-1C ENG0210200000268	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPBVERT-2A ENG0210200000232	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Axiale
LN1060-24SPBVERT-2B ENG0210200000256	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPBVERT-2C ENG0210200000280	Sur mesure	VERT	321lm/m	-	2,Côté
LN1060-24SPBLEU-1A ENG0210200000221	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPBLEU-1B ENG0210200000245	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Bas




NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1060-24SPBLEU-1C ENG0210200000269	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPBLEU-2A ENG0210200000233	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Axiale
LN1060-24SPBLEU-2B ENG0210200000257	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPBLEU-2C ENG0210200000281	Sur mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Côté
LN1060-24SPJAUNE-1A ENG0210200000222	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPJAUNE-1B ENG0210200000246	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Bas
LN1060-24SPJAUNE-1C ENG0210200000270	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPJAUNE-2A ENG0210200000234	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Axiale
LN1060-24SPJAUNE-2B ENG0210200000258	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPJAUNE-2C ENG0210200000282	Sur mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Côté
LN1060-24SPORANGE-1A ENG0210200000224	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPORANGE-1B ENG0210200000248	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	1,Bas
LN1060-24SPORANGE-1C ENG0210200000272	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPORANGE-2A ENG0210200000236	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	2,Axiale
LN1060-24SPORANGE-2B ENG0210200000260	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPORANGE-2C ENG0210200000284	Sur mesure	ORANGE	240lm/m	-	2,Côté
LN1060-24SPROSE-1A ENG0210200000223	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	1,Axiale
LN1060-24SPROSE-1B ENG0210200000247	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	1,Bas
LN1060-24SPROSE-1C ENG0210200000271	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	1,Côté
LN1060-24SPROSE-2A ENG0210200000235	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	2,Axiale



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1060-24SPROSE-2B ENG0210200000259	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	2,Bas
LN1060-24SPROSE-2C ENG0210200000283	Sur mesure	ROSE	350lm/m	-	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1060-1 ENG0209904000025		Gris	Aluminium	
LN1060-2 ENG0209904000026		Gris	Aluminium	