



Panel LED BACKLIGHT 2 35 W



LES + PRODUITS

- Cadre en aluminium et système optique PMMA/PS
- Livré avec filin et connecteur PNT auto avec repiquage
- Plus léger facilitant l'installation
- Option gradation lumineuse : 0/1 - 10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP (ALPMCMDIMD), et Triac début ou fin de phase (ALPTDIM850)
- Flicker free



Référence	W	Lumens	lm/W	Temp. couleur	RG	UGR	Angle	IRC	Classe	IP	IK	Fil incan.
LXB6X635WBCB2	35	3350	96	3000	0	<19	110°	80	2	20	02	650°C
LXB6X635WBNB2	35	3400	97	4500	0	<19	110°	80	2	20	02	650°C
LXB6X635WBFB2	35	3550	101	6000	0	<19	110°	80	2	20	02	650°C

Référence	Dimensions L x h x ép. (mm)	Poids (kg)	UE	Carton	Durée de vie	L.B.F.	Garantie
LXB6X635WBCB2	595 x 595 x 25	1,85	1	6	50 000h	L70B50	3 ans
LXB6X635WBNB2	595 x 595 x 25	1,85	1	6	50 000h	L70B50	3 ans
LXB6X635WBFB2	595 x 595 x 25	1,85	1	6	50 000h	L70B50	3 ans

ACCESSOIRE

Référence	Désignation	UE
KFSB6X6B	Kit cadre de fixation saillie blanc	1