

## Cuvette IP66 pour montage encastré dans un faux plancher Simon K45

REF KGE170TF/23



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Le cadre biseauté fourni avec le registre masque les éventuels défauts de la phase de coupe du sol et les griffes de serrage assurent un ancrage parfait du boîtier au sol.

#### FINITION

Gris

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

registre IP66 à encastrer dans le plancher technique avec cadre de finition et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

7

#### DISPONIBLE EN

Registre IP66 pour montage encastré dans un sol carrelé en béton et un plancher technique

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

#### IP

66

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

#### CHARGE MAXIMALE (KG)

1.000 kg

#### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5 pre-marked entries (requires punching)

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

145 x 145 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

VERSION

1 élément

PROFONDEUR (MM)

69 mm

DIMENSIONS (MM)

161 x 161 x 69

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3 mm

DIMENSIONS DU PLATEAU ENCASTRÉ (MM)

161 x 161 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 6 et 50 mm

EXTINCTION (°C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Le plateau a une orientation qui affecte le sens d'ouverture du couvercle

#### TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, il peut être intégré dans n'importe quel type de faux plancher, en combinant le registre avec n'importe quel article porte-mécanisme.

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

Le registre pour faux plancher est fixé à la dalle au moyen des griffes fournies avec ce dernier. Le cadre biseauté inclus avec le registre cache les éventuels défauts de découpe du plancher et augmente la charge maximale de l'ensemble.

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

839808 MMQ

#### POIDS NET

0.308 KGM

POIDS BRUT

0.365 KGM

PRODUIT EAN

8426436043558

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

72 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

162 MMT

VOLUME EMBALLAGE

839808 MMQ

POIDS NET

0.308 KGM

POIDS BRUT

0.365 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436043558