


DO54405

BRAVA RD-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM



3 in 1 vaste ronde inbouwspot.
2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
Dubbel automatisch klemmenblok.
Werkt zonder omvormer.
Dimbaar.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium + Composiet
Kleur	Mat zwart
Diameter	85 mm
Hoogte	46 mm
Netto gewicht	0,1554 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde 230V LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

BRAVA RD-230

DO54405

BRAVA RD-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-3500-4000K
Température de couleur réglable	
	680 lm
	560 lm 615 lm
Armaturefficiëntie	123 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 29
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM6

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	5 W W
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	68 mm
Inbouwdiepte	50 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C +35°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373371409
----------	---------------

