

KYLLA

CLIMATISATION MONOSPLIT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Climatisation monosplit
Unité intérieure : façade blanc brillant
Kit composé d'une unité intérieure, d'un groupe extérieur et d'une télécommande

Système inverter
Gaz R32
Option WIFI avec la réf OS22CWI
Fonction I-Feel
Commande vocale
Minuterie
Auto nettoyage
Balayage des ailettes
220-240 V - 50 Hz
3 puissances : 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW



> DONNÉES TECHNIQUES, DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

KYLLA - CLIMATISATION MONOSPLIT				
Références		OS22KMS26	OS22KMS35	OS22KMS52
Données techniques				
PERFORMANCE				
Puissance froid	Puissance froid kW	2,64 (1 - 3,4)	3,52 (1,12 - 3,93)	5,28 (1,99 - 6,73)
	Puissance absorbée froid W	800 (100-1.240)	1.320 (83 - 1.600)	1.550 (140 - 2.300)
	SEER	7	6,5	7,4
	Classification énergétique (froid)	A++	A++	A++
Puissance chaud	Puissance chaud kW	2,93 (0,84 - 3,37)	3,81 (1,09 - 4,17)	5,57 (1,29 - 6,74)
	Puissance absorbée chaud W	930 (120 - 1.1200)	1.190 (167 - 1.400)	1.570 (220 - 2.350)
	SCOP	4,1	4,1	4,0
	Classification énergétique (chaud)	A+	A+	A+
CARACTERISTIQUES				
Unité intérieure	Puissance sonore dB(A)	50	54	56
	Pression acoustique dB(A)	37/32/25/21,5	39,5/35,5/25/21,5	42,5/36/26/20
	Débit d'air m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540
Unité extérieure	Puissance sonore dB(A)	59	64	63
	Pression acoustique dB(A)	55	55	56
	Débit d'air m³/h	1750	1750	2100
	Température fonctionnement chaud / froid °C	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30
	Compresseur	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type / charge R32/kg	0,47	0,52	1,08
	Charge supplémentaire > 5 g/m	12	12	12
DIMENSIONS ET POIDS				
Unité intérieure	Dimensions nettes (L x H x P) mm	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213
	Dimensions brutes (L x H x P) mm	780 x 365 x 270	870 x 365 x 270	1035 x 385 x 295
	Poids net / brut kg	6,7 / 8,8	7,3 / 9,5	10,0 / 13,0
Unité extérieure	Dimensions nettes (L x H x P) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330
	Dimensions brutes (L x H x P) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370
	Poids net / brut kg	21 / 22,8	21 / 22,8	32,7 / 35,4
CONNEXIONS				
Liaisons frigorifiques	Liquide - Gaz Pouce	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Longueur maximale m	25	25	30
	Dénivelé max m	10	10	20
Connexions électriques	Alimentation mm	2x2,5 + T	2x2,5 + T	2x2,5 + T
	Interconnexion mm	4x2,5 + T	4x2,5 + T	4x2,5 + T

KYLLA - CLIMATISATION MONOSPLIT	
Marquage	CE
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP44
Garantie	60 mois

