

ACCESSOIRES

ÉVACUATION DES CONDENSATS

LIAISONS FRIGORIFIQUES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l'unité intérieure au groupe extérieur.

Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l'échange thermique entre le groupe extérieur et l'unité intérieure.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube mono tube longueur 25 mètres

Tube bitube longueur 20 mètres

Isolant 10 mm M1

Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle



MONO TUBE LONGUEUR 25M		
Référence	Diamètre	Épaisseur du cuivre (mm)
OS19CLM05	1/4"	0,81
OS19CLM12	3/8"	0,81
OS19CLM01	1/2"	0,81
OS19CLM13	5/8"	1

BITUBE LONGUEUR 20M		
Référence	Diamètre	Épaisseur du cuivre (mm)
OS19CLM03	1/4" 3/8"	0,81
OS19CLM02	1/4" 1/2"	0,81
OS19CLM04	1/4" 5/8"	0,81 - 1
OS19CLM11	3/8" 5/8"	0,81 - 1

TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE

> PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le tuyau de condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l'eau condensée par les unités intérieures de climatisation de type murale.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau condensat spiralé

Longueur 50 m

Diamètre 16 mm

Accessoire : manchon pour le raccordement de 2 tuyaux

ACCESSOIRES CLIMATISATION FIXE ÉVACUATION DES CONDENSATS	
Référence	Désignation
OS19CLM06	Condensat annelé 16 mm 50 m
OS19CLM17	Raccord Y condensat