




DO55230

BORA RDX EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM



4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
Bevestiging met veren.
Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
Vervangende omvormer of bron is apart verkrijgbaar.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium + Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	86 mm
Hoogte	40 mm
Netto gewicht	0,215 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	25°
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	850°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO55230

BORA RDX EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Gestructureerd kunststof
Angle de rayonnement	60 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	800 lm
	660 lm 720 lm 690 lm
Armaturefficiëntie	102,86 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 29

ELEKTRISCH

Vermogensbron(nen)	5,2 W W
Armatuur vermogen	7 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	190mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 190mA 27V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTAL

Plaats van installatie

Automatisch klemmenblok

Dubbel

Inbouwdiameter


68 mm

Inbouwdiepte

50 mm

Kan worden bedekt met isolatie

Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator.
Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator.



binnenshuis

VERPAKKING

EAN-code

5411373372659

